

IDEX

デジタル防湿保管庫

D-storage

ディーストレージ



愛機をさらに快適に保管



KEYLESS

写真：DS-65M 収納イメージ

電子ロック標準装備

NEWモデル2機種

DS-65M(60L)

DS-105M(100L)

詳しくはこちら▶



ペルチェ式電子除湿ユニット

半導体ペルチェ式素子を用いた冷却式除湿ユニットを搭載しており、自動制御により素早く除湿を行います。乾燥剤方式と異なり、定期的に除湿を止めて乾燥剤を再生する時間を必要としないため、素早く安定した除湿乾燥で大切なカメラやレンズを守ります。



外部操作パネル

湿度設定や庫内照明・温度の確認などが、全て外部前面にある操作パネルで簡単に行えます。湿度設定については、25～50%の範囲を1%単位で設定することが可能です。




タッチパネル式電子ロック

発売から9年目を迎え、新たに搭載された電子ロック。暗証番号による解錠になることで、鍵の所持や保管も不要となり紛失も解消されます。扉にはフレームレス強化ガラスを採用。衝撃に強く防犯面にも安心してご利用いただけます。



強度を高めた引き出し式スライド棚

引き出し式のスライド棚を標準装備。機材同士の接触や避けることができ、ストレスなく取り出せます。強度の高いABS素材を採用しており、耐荷重13kgと十分な強度と耐久性を備えております。



機種	DS-65M	DS-105M
内容量	60L	100L
収納目安	一眼レフ本体で12～16台	一眼レフ本体で20～25台
サイズ	W380×D430×H520(mm)	W380×D430×H770(mm)
重量	約10kg	約14kg
除湿方式	ペルチェ式電子除湿ユニット	
操作方法	操作パネル内で湿度調整・湿度表示・庫内灯を操作	
湿度設定	25%～50% ※1	
センサー	電気式湿度センサー（静電容量式）	
扉	フラットフレーム電子ロック付き強化ガラス扉・右開き	
鍵	タッチパネル式電子ロック	
庫内灯	白色 LED 照明	
棚耐荷重	約 13kg (均等荷重)	
定格電圧	100V (50-60Hz)	
消費電力	最大 8 W（設定湿度以下になると作動が停止する省エネ設計）	
電気代目安	1 日約 1.8 円（※2）	
付属品	スライド棚 レールセット×2 / 波形レンズホルダー×1 / クッションマット(大)×1、(小)×1 / AC アダプター / 取扱説明書	スライド棚 レールセット×3 / 波形レンズホルダー×1 / クッションマット(大)×1、(小)×2 / AC アダプター / 取扱説明書

※1 加湿機能は付加していません

※2 1kw/h=27円 通電率35%（約8時間運転）として算出

・D-storage はカビの発生を抑制する機能はございますが、既に発生したカビを除去するものではありません。

・冷却およびヒーター機能はございませんので、温度を調整することはできません。

長期 3 年保証

電子ロック

ペルチェ式
除湿ユニット

外部操作
パネル

LED庫内照明

スライド式
引き出し棚